



TAMMS MASONRY PRIMER

BOUCHE-PORES ACRYLIQUE

EMBALLAGE

18,9 litres

Code : TL640505001

NETTOYAGE

Nettoyer les outils et l'équipement d'application avec du savon et de l'eau chaude immédiatement après leur utilisation. Nettoyer la surapplication ou les gouttes avec du savon et de l'eau chaude avant qu'elles ne sèchent. Une fois séché, le matériau pourrait devoir être enlevé à l'aide d'un solvant puissant ou d'une abrasion mécanique.

DURÉE DE CONSERVATION

Deux ans dans son emballage d'origine non ouvert et convenablement entreposé.

DESCRIPTION

TAMMS MASONRY PRIMER est un bouche-pores épais à base d'eau, fait d'une émulsion de résines acryliques à 100 % et utilisé à titre d'apprêt pour les systèmes de revêtement décoratif d'Euclid Chemical tels TAMMSCOAT et SUPER WALL-PRO. TAMMS MASONRY PRIMER contient des agents de stabilité aux cycles de gel/dégel et des minéraux à granulométrie fine. Il est utilisé pour des applications intérieures ou extérieures, au-dessus et au-dessous du sol.

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

DOMAINES D'APPLICATION

- Brique
- Blocs
- Pierre
- Surfaces de stucco

CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES

- Remplit les pores
- Perméable à l'air
- Offre une base stable aux revêtements ultérieurs

RENDEMENT

Appliquer à un taux de **0,98 à 1,96 m²/litre (40 à 80 pi²/gal US)**.

Note : Les rendements sont approximatifs et ne doivent être utilisés qu'à des fins d'estimation. La température et la porosité de la surface ainsi que la texture déterminent la quantité de matériaux nécessaire. Appliquer des échantillons sur toutes les surfaces à revêtir. Obtenir l'approbation de l'architecte ou du propriétaire relativement à la couleur, à la finition, à l'hydrofugation et au rendement avant de procéder aux travaux. Conserver des échantillons ou des maquettes pendant toute la durée des travaux.

DONNÉES TECHNIQUES

Les données suivantes sont des valeurs typiques obtenues en laboratoire. Il faut s'attendre à des variations modérées lors d'une utilisation sur le terrain. Propriétés du matériau à 24 °C

Méthode de test	Propriété testée	Valeurs
s. o.	Densité	1,50 à 1,62 kg/litre (12,5 à 13,5 lb/gal US)
s. o.	Teneur en solides par volume	52,5 %
s. o.	Teneur en solides par poids	68 à 72 %
s. o.	Viscosité	120 à 130 U.K.
s. o.	COV	74 g/litre

MODE D'EMPLOI

Préparation de la surface : Laisser mûrir les nouvelles surfaces de béton et de maçonnerie pendant 28 jours. La surface doit être en bon état sur le plan structural, propre, sèche et exempte de poussière, de saleté, d'huile, de peinture écaillée, d'agents de cure et de démolage et d'autres contaminants. Abraser légèrement les surfaces lisses du béton préfabriqué ou coffré et des autres substrats afin de les rendre absorbantes. Le béton défectueux, les nids-d'abeilles, fissures, cavités et autres défauts doivent être retirés jusqu'au béton sain, puis rapiécés à l'aide d'un matériau compatible.

Malaxage : TAMMS MASONRY PRIMER doit être malaxé à l'aide d'une perceuse de 19 mm (3/4 po) à bas régime munie d'une lame de malaxage. Bien mélanger jusqu'à l'obtention d'une consistance lisse et uniforme. Ne pas aérer le mélange.

Application : Appliquer TAMMS MASONRY PRIMER sur la surface à l'aide d'un équipement de vaporisation à haut rendement capable de vaporiser des plafonds texturés, du plâtre ou des revêtements cimentaires. Le produit peut aussi être appliqué à l'aide de brosses à poils raides ou de rouleaux. Lorsque le produit est vaporisé, il est essentiel de passer un rouleau afin d'assurer un bon contact uniforme avec la surface. Ne pas appliquer trop de produit, car cela peut faire couler le produit le long des murs ou favoriser la formation de flaques. Pour une application manuelle, utiliser des brosses et des rouleaux de 38 mm (1,5 po) conçus pour la peinture au latex. Humidifier les brosses et les rouleaux avec de l'eau propre avant de les utiliser. Des couches de finition de revêtements décoratifs peuvent être appliquées de 12 à 24 heures après l'application de l'apprêt.

PRÉCAUTIONS/LIMITATIONS

- Entreposer le produit à une température se situant entre 10 et 32 °C.
- Protéger de l'humidité et du gel.
- Ne pas diluer TAMMS MASONRY PRIMER.
- Ne pas appliquer le produit si l'on prévoit de la pluie dans les 8 heures.
- Ne pas appliquer sur des surfaces gelées ou givrées.
- Ne pas appliquer le produit sur des matériaux non absorbants tels que le verre, le métal, les briques vernissées ou les tuiles émaillées.
- Ne pas utiliser le produit sur des surfaces qui seront soumises à la circulation.
- Ne pas appliquer le produit si la température est inférieure à 7 °C ou supérieure à 32 °C.
- Toujours consulter la fiche de données de sécurité avant l'utilisation.

Révision : 4.22

La version anglaise de la présente fiche pourrait contenir de l'information plus récente.

GARANTIE : Euclid Canada, (Euclid), garantit uniquement et expressément que ses produits sont sans défauts de matériel ou de main-d'œuvre pendant un (1) an à partir de l'achat. À moins d'être autorisée par écrit par un responsable d'Euclid, aucune représentation ou déclaration verbale ou écrite par Euclid et ses représentants ne peut modifier cette garantie. EN RAISON DE LA GRANDE VARIABILITÉ DES CONDITIONS DE CHANTIER, EUCLID NE FAIT AUCUNE GARANTIE IMPLICITE OU EXPLICITE QUANT À LA QUALITÉ LOYALE ET MARCHANDE OU L'APTITUDE À REMPLIR UNE UTILISATION ORDINAIRE OU PARTICULIÈRE DE SES PRODUITS ET LES EXCLUT DE SA GARANTIE PAR LE FAIT MÊME. Si un produit Euclid ne rencontre pas la garantie, Euclid remplacera le produit, sans frais pour l'acheteur. Le remplacement du produit sera le seul et exclusif remède disponible et l'acheteur n'aura aucune autre compensation pour des dommages supplémentaires ou consécutifs. Toute réclamation doit être faite dans l'année qui suit l'infraction. Euclid n'autorise personne, en son nom, à faire des énoncés verbaux ou écrits qui modifient les renseignements et les instructions d'installation qui se trouvent sur les fiches techniques ou sur l'emballage. Tout produit Euclid qui n'est pas installé selon les renseignements et les instructions d'installation perd sa garantie. Les démonstrations de produits, s'il y en a, sont faites uniquement pour illustrer l'utilisation du produit. Elles ne constituent pas une garantie ou une variante à la garantie. L'acheteur sera l'unique responsable pour déterminer la pertinence des produits Euclid en fonction des utilisations qu'il veut en faire.